

## Amplificador de Interior Gama: DIGI IN



Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Description



CONTROLO AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE SAÍDA  
CONTRÔLE AUTOMÁTQUE DE NIVEAU SORTIE  
AUTOMATIC CONTROL OUTPUT LEVEL  
CONTROLO AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE SAÍDA

Rejeição...  
...Rejection  
4G  
lte

110dBµV

Novo  
Nouveau  
New





Opção - Com passagem de corrente automática para pré amplificador - Ref.: DIGI-AV-100C  
Option - Avec passage de courant automatique pour préamplificateur DIGI-AV-150C  
Option - With automatic Dc through for pré amplifier - Ref DIGI-AV-200C  
Option - Con paso de corriente automático para previo Ref.

REF.		DIGI-AV-100	DIGI-AV-150	DIGI-AV-200
ENTRADAS				
ENTRÉES		1	1	2
INPUTS				
ENTRADAS				
Ganho				
GAIN	dB	UHF: 15	UHF: 25	FM: 8
GANANCIA				BIII/DAB: 12
				UHF: 30
BANDA COBERTA				
BANDA COUVERTE	MHz	470...790		88...230
BAND RANGE				470...790
BANDA CUBIERTA				
BANDA COM CONTROLO AUTOMÁTICO NÍVEL DE SAÍDA				
BANDA AVEC CONTRÔLE AUTOMATIQUE NIVEAU DE SORTIE			UHF	
BAND WITH AUTOMATIC CONTROL OUTPUT LEVEL				
BANDA COM CONTROLO AUTOMÁTICO NÍVEL DE SAÍDA				
AMPLIFICAÇÃO SEPARADA				
AMPLIFICATION SÉPARÉE	VHF/UHF	Não-No	Não-No	Sim-Yes
SEPARATED AMPLIFICATION				
AMPLIFICACION SEPARADA				
NÍVEL MÁXIMO ENTRADA - UHF		12/24 Volts	5 Volts	
NIVEAU MAXIMAL ENTRÉE - UHF	dBµV	82 (±3)	80 (±3)	73 (±3)
MAX. INPUT LEVEL - UHF				104 (±3)
NÍVEL MÁXIMO ENTRADA - UHF				
CONTROLO AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE SAÍDA	1 DVB-T Channel	75 (±3)	75 (±3)	110 (±3)
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE NIVEAU SORTIE	3 DVB-T Channel	73 (±3)	73 (±3)	107 (±3)
AUTOMATIC CONTROL OUTPUT LEVEL	6 DVB-T Channel	69 (±3)	69 (±3)	103 (±3)
CONTROLO AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE SAÍDA				
NÍVEL MÁXIMO SAÍDA - VHF	DIN 45004-B, IMD3=-60dB, 3P	-	-	110
NIVEAU MAXIMAL SORTIE - VHF	dBµV			
MAX. OUTPUT LEVEL - VHF	EN 50083-3, IMD3=-60dB, 2P	-	-	107
NÍVEL MÁXIMO SAÍDA - VHF				
FACTOR DE RUÍDO				
FACTEUR DE BRUIT	dB	<3,5	<4,5	FM: <8
NOISE FIGURE				BIII/DAB: <5.5
FACTOR DE RUÍDO				UHF: <6
TENSÃO DE REDE / CONSUMO REDE	VAC		230V~/50Hz	
TENSION SECTEUR / CONSOMMATION SECTEUR				
MAINS VOLTAGE / CONSUMPTION MAINS				
TENSION RED / CONSUMO RED	W	6	10	4,5
GAMA DE ATENUAÇÃO AUTOMÁTICA				
GAMME ATTENUATION AUTOMATIQUE	dB		22(±2)	
AUTOMATIC RANGE ATTENUATION				
GAMA DE ATENUACION AUTOMÁTICA				
CONEXÃO				
CONNECTEURS			Fichas Tipo "F"	
CONNECTION			Fiches Type "F"	
CONEXION			"F" Connectors	
			Conectores tipo"F"	