

Prévio Gama PR 200



Rating: Not Rated Yet
[Ask a question about this product](#)

Description

Posibilidad de alimentación directa 5V por el receptor TDT

Amplificadores de bajo ruido

REF.	PR-200	PR-201
ENTRADAS ENTRÉES INPUTS ENTRADAS	1 BIII/UHF	1 UHF
BANDA COBERTA BANDE COUVERTE BAND RANGE BANDA CUBIERTA	MHz 170-790	470-790
Ganho GAIN GAINANCE	dB 15	
NÍVEL MÁXIMO SALIDA NIVEAU MAXIMUM SORTIE MAXIMUM OUTPUT LEVEL NÍVEL MÁXIMO SALIDA	dBuV 96*	93**
FACTOR DE RUIDO FACTEUR DE BRUIT NOISE FIGURE FACTOR RUÍDO	dB <1	
CONSUMO CONSUMMATION CONSUMPTION CONSUMAZION	mA 10	
ALIMENTACIÓN ALIMENTATION SUPPLY	VDC 5...24V ---	
CONEXÃO CONNECTEURS CONNECTION CONEXION	Fichas tipo "F" Fiches type "F" "F" Connectors Conectores tipo "F"	

NEW
GPS-IG - OPTION
5G
READY

96 dBuV
IP23
5V_24V
4G LTE

*Ficha conectorización con cables de 100cm (100cm) desde el receptor a la antena.
Ficha conectorización con cables de 100cm (100cm) desde el receptor a la antena.
Ficha conectorización con cables de 100cm (100cm) desde el receptor a la antena.
Ficha conectorización con cables de 100cm (100cm) desde el receptor a la antena.