

Prévio Gama PR 1000



Rating: Not Rated Yet  
[Ask a question about this product](#)

Description

Posibilidade de alimentação directa 5V por el receptor TDT

Amplificadores de baixo ruído

| REF.   | PR-1000        | PR-1001  | PR-1002           |
|--|----------------|--|-------------------|
| ENTRADAS / INPUTS<br>ENTRADAS / ENTRÉES  | 1<br>BIBI/UHF  | 1<br>UHF   | 2<br>VHF - UHF    |
| BANDA COBERTA<br>BANDE COUVERTE<br>BAND RANGE<br>BANDA CUBERTA                                     | MHz<br>170-860 | 470-860  | 40-240<br>470-860 |
| GANHO / GAIN<br>GAIN / GANANCIA  | dB             | 30   |                   |
| NÍVEL MÁXIMO SAÍDA<br>NIVEAU MAXIMUM SORTIE<br>MAXIMUM OUTPUT LEVEL<br>NÍVEL MÁXIMO SALIDA         | dBuV           | 103*   |                   |
| FACTOR DE RUÍDO<br>FACTEUR DE BRUIT<br>NOISE FIGURE<br>FACTOR RUIDO                                | dB             | <2   |                   |
| CONSUMO<br>CONSUMMATION<br>CONSUMPTION<br>CONSUMICION  | mA             | 30   |                   |
| ALIMENTAÇÃO<br>ALIMENTACION<br>SUPPLY<br>ALIMENTACION  | VDC            | 5...24V  |                   |
| AMPLIFICACÃO SEPARADA<br>AMPLIFICATION SEPARÉE<br>SEPARED AMPLIFICATION<br>AMPLIFICAZIONE SEPARATA | SEPARADA       | Não<br>Non<br>No   | Sim<br>Oui<br>Yes |
| CONEXÃO<br>CONNECTEURS<br>CONNECTION<br>CONNECTION   |                | Fichas tipo "F"<br>"F" Connectors<br>Conectores tipo "F" |                   |

