

Pré-Amplificador Gama PR 1000



Classificação: Ainda não foi avaliado
[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Possibilidade de alimentação directa a 5V pelo receptor TDT

Amplificadores de baixo ruído

| REF. | PR-1000 | PR-1001 | PR-1002 |
|--|--------------------------------|---|-------------------|
| ENTRADAS / INPUTS ENTRADAS / ENTRÉES | 1 BIII/UHF | 1 UHF | 2 VHF - UHF |
| BANDA COBERTA BANDE COUVERTE BAND RANGE BANDA CUBERTA | MHz 170-860 | 470-860 | 40-240 470-860 |
| GANHO / GAIN GAIN / GANANCIA | dB | 30 | |
| NÍVEL MÁXIMO SAÍDA NIVEAU MAXIMUM SORTIE MAXIMUM OUTPUT LEVEL NÍVEL MÁXIMO SALIDA | dBμV | 103* | 100** |
| FACTOR DE RUÍDO FACTEUR DE BRUIT NOISE FIGURE FACTOR RUIDO | dB | <2 | |
| CONSUMO CONSUMMATION CONSUMPTION CONSUMIDACION | mA | 30 | |
| ALIMENTAÇÃO SUPPLY ALIMENTACION | VDC | 5...24V --- | |
| AMPLIFICAÇÃO SEPARADA AMPLIFICATION SEPARÉE SEPARED AMPLIFICATION AMPLIFICAZIONE SEPARATA | UNO/ONE/UN Não Non No | | Sim Oui Yes |
| CONEXÃO CONNECTEURS CONNECTION CONEXION | | Fichas tipo "P" Fiches type "P" "P" Connectors Conectores tipo "P" | |

